

## Hélices | Plegables | Tipo PP

Folding | Propellers | PP Type  
Hélices | Pliables | Type PP



Ra ≈ 0,2



Hélices de 2 palas plegables (pico de pato), reducen notablemente el rozamiento navegando a vela, efecto determinante en regatas.


2 bladed folding propellers, reduce drag while sail-sailing, and gives a good advantage in race.

Hélice de 2 pales pliables (bec de canard), pour un traînée minimum, et développée pour les régatiers.

TABLA ORIENTATIVA PARA SELECCIONAR LA HÉLICE PLEGABLE  
TABLE FOR THE SELECTION OF THE CORRECT FOLDING PROPELLER  
TABLEAU ORIENTATIF POUR LA SELECTION DE L'HÉLICE PLIABLE

POTENCIA EFECTIVA DEL MOTOR ENTRE 2.800 R.P.M. y 3.000 R.P.M CON REDUCTOR EN 2:1  
ENGINE POWER BETWEEN 2.800 RPM AND GEAR RATIO 2:1  
PUISSANCE DE MOTEUR ENTRE 2.800 RPM ET 3.000 RPM AVEC REDUCTEUR

HP	9/11	12/14	15/18	19/22	23/27	27/31	32/35	36/40
Ø mm.	320	330	350	380	400	430	460	480



L: empieza en el diámetro mayor del cono del eje.

L: begins from the nominal diameter of the shaft

L: commence au diamètre nominal de l'arbre

SN	Diámetro Diameter Diàmetre		Paso Pitch Pas		LH	RH	Longitud Lenght Longueur Total	Ø max Eje Shaft Arbre	REF.
	(mm)	(")	(mm)	(")	⊗	⊗			Taladro guía Pilot bore Foret
	320	12 1/2"	280	11 "		RH	265	30	320900
	320	12 1/2"	280	11 "	LH		265	30	321900
	330	13 "	280	11 "		RH	270	30	330900
	330	13 "	280	11 "	LH		270	30	331900
	350	13 3/4"	280	11 "		RH	280	30	350900
	350	13 3/4"	280	11 "	LH		280	30	351900
	380	15 "	280	11 "		RH	295	30	380900
	380	15 "	280	11 "	LH		295	30	381900
	400	15 3/4"	280	11 "		RH	310	30	400900
	400	15 3/4"	280	11 "	LH		310	30	401900
	430	17 "	280	11 "		RH	325	30	430900
	430	17 "	280	11 "	LH		325	30	431900
	460	18 "	280	11 "		RH	340	30	460900
	460	18 "	280	11 "	LH		340	30	461900
	470	19 "	280	11 "		RH	350	30	480900
	470	19 "	280	11 "	LH		350	30	481900

LH : Babor / Left Hand / Babord  
RH : Estribor / Right Hand / Tribord

1 Los diámetros y pasos indicados en pulgadas en estas tablas son los más próximos a las dimensiones en mm. de nuestros modelos de referencia.

1 The diameters and pitches written in inches are the most close to the dimensions of our models.

1 Les diamètres et pas au-dessus en pouces ce sont les plus aproximatives a nos models de reference.

1 Compruébese la distancia entre el centro del eje de cola en el extremo de la rosca y el casco, así como la distancia hasta el timón, para prever que pueda instalarse la hélice correspondiente.

1 Please check the distance between the end of the shaft to the hull, and also to the rudder, so that we make sure there's room enough for the corresponding propeller.

1 Verifiez la distance de l'extrémité de l'arbre a la coque, et au gouvernail, pour être sûr de pouvoir installer l'hélice correspondant.

1 Se entregan con tuerca especial sin mecanizar para posterior adaptación al eje instalado. O mecanizadas con cono y chavetero standard HSN, o dimensiones en mm o en pulgadas que nos indiquen.

1 Delivered with special nut with pilot-bore to machine in the corresponding shaft. We can also supply them machined with standard HSN taper and keyway, or according to the dimensions in mm or inches you need.

1 Ces hélices sont livrées avec écrou spécial pour mécaniser a l'arbre correspondant. Ou si vous préférez, avec mecanisation standard HSN, ou mecanisation avec les dimensions que vous nous indiquez.